



- **Artikelnummer**  
8130.TFF

Temperatur- und Feuchtefühler mit hoher Präzision zur Referenzmessung.

WICHTIG: T/F-Fühler für Referenzmessung wurde abgekündigt

Allgemein	
Gehäusematerial	PVDF schwarz
Mechanischer Sensorschutz Fühler	Standard Polyethylen Staubfilter
zul. Betriebstemperatur	-20 ... +80 °C
Lagertemperatur	-10 ... +60 °C (nicht kondensierend)

Lufttemperatur	
Prinzip	NTC
Messbereich	-20 ... 80 °C
Einheit	°C
Genauigkeit	0 ... +70 °C: ±0,15 K -20 ... +80 °C: ±0,25 K

Rel. Feuchte	
Prinzip	Resistiv-elektrolytisch
Messbereich	0 ... 100 %
Einheit	%

# Technische Daten

T/F-Fühler für Referenzmessung - abgekündigt



Messgenauigkeit inkl. Reproduzierbarkeit und Hysterese	+15 ... +30 °C: typ. $\pm 0,8$ % rF 0 ... +50 °C: typ. $\pm 1,0$ % rF -20 ... +80 °C: typ. $\pm 2,5$ % rF zuzüglich Unsicherheit Referenzsystem (0.2 ... 0.8 %)
Anzahl Justierpunkte	Feuchtigkeit: 13 Punkte über gesamten Messbereich   Temperatur: 2 Punkte über gesamten Messbereich