



- **Artikelnummer**
6120.510

Als Referenzgerät bei Strömungs- und Temperaturmessungen im Service und Wartung.
Nachweis der Luftdichtheit von Gebäuden und Räumlichkeiten.

WICHTIG: SDI Strömungs-/Temperaturfühler (0,08...2m/s) wurde abgekündigt

Allgemein	
Abmessungen Fühler	Länge 200mm, Ø 6mm
Abmessungen Gehäuse	117x38mm
Gewicht	ca. 200g
Schutzart	Gehäuse: Kunststoff (ABS) IP40
Fühlerkopf: Edelstahl	
zul. Betriebstemperatur	0...50°C
zul. Feuchte	0...95% r.F.
Lagertemperatur	-20...60°C
Lagerfeuchte	20...80% r.F.
Ansprechzeit t90	= 1,5 Sek.

Temperatur	
Prinzip	Dünnschichtsensor
Messbereich	-20 ... 70 °C
Einheit	°C
Genauigkeit	±0,7°C im Bereich 0...50°C
Auflösung	0.1 °C

Strömung

Technische Daten

SDI Strömungs-/Temperaturfühler (0,08...2m/s) - abgekündigt



Prinzip	Heißfilmanemometer
Messbereich	0.08 ... 2 m/s
Einheit	m/s
Genauigkeit	± (0,04m/s + 1% vom Messwert)
Auflösung	0.01 m/s