

Der VS20k Sichtweitensensor misst Sichtweiten präzise bis 20.000 m, ideal für Anwendungen in der Verkehrstechnik. Lange Lebensdauer dank einem seewasserbeständigen Gehäuse.

Messparameter

Sichtweite (Messbereich 10...20.000 m, Auflösung 1 m)

Messtechnologie

45°-Vorwärtsstreuung

Produkt-Highlights

Geeignet für extreme Umgebungsbedingungen, Active Spider Defence, seewasserbeständig, kompatible Schnittstellen

Schnittstellen

RS-485, analoger Output

Artikelnummer

8366.U90

Eine Kalibriervorrichtung ist verfügbar (optional).

Das VS20k-UMB wird mit der Software UMB Config Tool konfiguriert:

- Auslesen/Ändern der aktuellen Konfiguration,
- Kalibrierung,
- Abfragen des aktuellen Messwertes,
- Laden und Speichern von Konfigurationen sind mit der Software möglich.

Die Messdaten stehen in Form des Standard-Protokolls Lufft-UMB zur weiteren Verfügung.











ASD = Active Spider Defense: Der im Gehäuse eingebaute Rüttelmotor sorgt in unregelmäßigen Abständen dafür, dass der VS20k Sichtweitensensor nicht so häufig von Spinnen heimgesucht wird. Die Konstruktion und die Verschmutzungserkennung des VS20k reduziert zudem die Wartungshäufigkeit.

Allgemein	
Abmessungen	500x230x80mm
Gewicht	ca. 4kg
Schutzart	IP66
Schnittstellen	RS485 (2-Draht, Halbduplex); Analogausgang (4-20mA)
Messwertaktualisierung	1 Minute
Im Lieferumfang enthalten	Anschlusskabel
Kabellänge	10m

Lagerbedingungen	
zul. Lagertemperatur	-4070°C
zul. rel. Feuchte	0100% r.F. (nicht kondensierend), 098 % (in Verpackung)

Betriebsbedingungen	
zul. Betriebstemperatur	-4060°C
zul. rel. Feuchte	0100% r.F.
Spannungsversorgung	2030VDC, typisch 24VDC
Stromaufnahme	< 200mA @ 24V (bei laufendem Spinnenschreck und aktiven
	Stromausgängen),
ca. 100mA im Normalmodus und	
RS485-Betrieb	
Leistungsaufnahme	3W (typisch), 10W (Spitze)
Schutzklasse	III (SELV)

Sichtweite	
Prinzip	45°-Vorwärtsstreuung
Messbereich	10 20000 m
Messauflösung	1 m
Einheit	m
Genauigkeit	±10% Sichtweite











