



Lufft I-BOX Serial - das Gateway für Industrie- & Umwelt-Messtechnik

- **Messparameter**
Gateway zur einheitlichen Abfrage von Daten unterschiedlicher Messgeräte - ohne angeschlossene Sensoren keine Messung möglich
- **Messtechnologie**
Gateway - keine Messtechnologie vorhanden
- **Produkt-Highlights**
einfache Inbetriebnahme (Plug & Play), Konfiguration und Fernwartung über Browseroberfläche, Anwendungen beliebig erweiterbar durch innovative App-Funktion
- **Schnittstellen**
LAN, Serial combi - Schnittstelle mit RS232/422/485
- **Artikelnummer**
8200.40, 8200.40UP

Die Lufft I-BOX Serial ist Ihr Gateway für fast jede Messaufgabe - dank flexibler App-Technologie! Sie wählen Apps für die Dateneingabe, für die Datenverarbeitung und für die Datenausgabe. So fragt beispielsweise eine bestimmte Data Entry App 10 OPUS20-Geräte gleichzeitig ab, die Data Processing App kann einen Alarm erzeugen und die Data Output App sendet die Daten an eine Datenbank.

WICHTIG: Lufft I-BOX Serial wurde abgekündigt

General	
Dimensions, housing	Plastic compact housing (105 x 75 x 22 mm)
Weight	approx. 140 g
Mounting	Integrated DIN rail mount
Ambient temperature	Row mounting: 0 ... 65 °C Non - row mounting: 0 ... 70 °C
Relative humidity	<90 % RH non - condensing
Power supply	Power - over - Ethernet (PoE) 24 ... 48V DC (+ / -10 %) using screw terminals
Power consumption	60 mA @ 24 V 40 mA @ 48 V
Connections	1 x network (RJ45) 1 x serial combi - interface with RS232/422/485 50 ... 230,400 baud Screw terminals for supply voltage (alternative to PoE)