



## Kompakter All-in-One-Wettersensor zur Messung von Temperatur, relativer Feuchte, Strahlung und Luftdruck.

- **Messparameter**  
Temperatur, relative Feuchte, Strahlung und Luftdruck
- **Messtechnologie**  
NTC/T, kapazitiv/RF, kippbares Pyranometer Lufft/Strahlung, MEMS kapazitiv/Luftdruck
- **Produkt-Highlights**  
Kompakter All-in-One-Wettersensor, Stromsparmodes, ventilierter Strahlenschutz, wartungsfreies Messverfahren, offenes Kommunikationsprotokoll
- **Schnittstellen**  
RS485 mit unterstützten Protokollen UMB-Binär, UMB-ASCII, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, XDR, SDI-12
- **Artikelnummer**  
8374.U12

Aus der WS-Produktfamilie, der professionellen intelligenten Messwertgeber mit digitaler Schnittstelle für Umweltsanwendungen. Die relative Feuchte wird mittels eines kapazitiven Sensorelements erfasst, die Lufttemperatur mit einem präzisen NTC-Messelement. Die Messdatenausgabe unterstützt die Protokolle: UMB-Binär, UMB-ASCII, SDI-12, MODBUS. Ein externer Temperatur- oder Niederschlagsensor ist anschließbar.

**WICHTIG:** WS304-UMB Intelligente Wettersensorik wurde abgekündigt

Die Lufft-Alternative: [WS504](#)

Allgemein	
Abmessungen	Ø ca. 150mm, Höhe ca. 377mm
Gewicht	ca. 1,5kg
Schnittstelle	RS485, 2-Draht, halbduplex
Spannungsversorgung	11...32 VDC
Spannungsversorgung	5...11 VDC (Betrieb mit eingeschränkte Messgenauigkeit)
Spannungsversorgung	24 VDC +/- 10% (Heizung)
Leistungsaufnahme	40 VA (Heizung)
zul. Betriebstemperatur	50 ... 60°C (mit Heizung)
zul. rel. Feuchte	0...100% r.F.
Kabellänge	10m
Schutzart Gehäuse	IP66
Masthalterung passend für	Mastdurchmesser 60 - 76mm

Strahlung	
Einheit	W/m <sup>2</sup>
Genauigkeit	5%
Ansprechzeit (95%)	< 1s
Stabilitätsabweichung (pro Jahr)	±1%
Nichtlinearität (0 bis 1000 W/m <sup>2</sup> )	±1%
Richtungsfehler (bei 80° mit 1000 W/m <sup>2</sup> )	±20 W/m <sup>2</sup>
Temperaturabhängigkeit der Empfindlichkeit	±5% (-10 bis +40°C)
Neigungsfehler (bei 1000 W/m <sup>2</sup> )	±1%
Spektralbereich	300...1100nm
Messbereich	1400W/m <sup>2</sup>

Temperatur	
Prinzip	NTC
Messbereich	-50 ... 60 °C
Einheit	°C
Genauigkeit	±0,2°C (-20...50°C), sonst ±0,5°C (>-30°C)

Rel. Feuchte	
Prinzip	kapazitiv
Messbereich	0 ... 100 % r.F.
Einheit	% r.F.
Genauigkeit	±2% r.F.

Luftdruck	
Prinzip	MEMS kapazitiv
Messbereich	300 ... 1200 hPa
Einheit	hPa

# Technische Daten

WS304-UMB Intelligente Wettersensorik - abgekündigt



---

Genauigkeit	$\pm 0,5$ hPa (0...40°C)
-------------	--------------------------